

FVXM-F

Padlón álló egység

Fűtési feladatokra kiemelten ajánlott egység, mivel a padló mentén is kellemes légáramot biztosít a kétirányú levegőbefúvásnak köszönhetően.



Hatékonyság		FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9
Hűtési teljesítmény	Névl.	kW	2,50	3,50	5,00
Fűtési teljesítmény	Névl.	kW	3,40	4,50	5,80
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Névl. kW	0,60	1,09	1,55
	Fűtés	Névl. kW	0,77	1,19	1,60
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke		A++	
		Névl. teljesítmény	kW	2,50	3,50
	SEER		7,20	6,43	6,80
	Éves energiafogyasztás	kWh	120	190	257
	Fűtés (átlagos klíma)	Energiacímke			A+
Névl. teljesítmény		kW	2,40	2,90	4,20
SCOP/A			4,56	4,00	4,20
Névleges hatékonyság	EER		4,20	3,21	3,23
		COP		4,42	3,78
	Éves energiafogyasztás	kWh	298	545	773
		Energiacímke/irányelv	Hűtés/Fűtés		A/A

Beltéri egység		FVXM	25F	35F	50F
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély. mm	600x700x210		
Súly	Berendezés	kg	14		
Légszűrő	Típus		Kivehető / mosható		
Ventilátor – Tértfogatóáram	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem m ³ /min	4,1/4,8/6,5/8,2	4,5/4,9/6,7/8,5	6,6/7,8/8,9/10,1
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem m ³ /min	4,4/5,0/6,9/8,8	4,7/5,2/7,3/9,4	7,1/8,5/10,1/11,8
Hangteljesítmény szint	Hűtés	dB(A)	52		57
	Fűtés	dB(A)	52		58
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem dB(A)	23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem dB(A)	23/26/38	24/27/39	32/36/45
Vezérlőrendszerek	Infravörös távvezérlő		ARC452A1		
Tápfeszültség	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-230-240		

Kültéri egység		RXM	25M9	35M9	50M9
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély. mm	550x765x285		735x825x300
Súly	Berendezés	kg	32		47
Hangteljesítmény szint	Hűtés	dB(A)	59	61	62
	Fűtés	dB(A)	59	61	62
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max. °CDB	-10~-46		
	Fűtés	Környezeti Min.~Max. °CWB	-15~-18		
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg/TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Csővezeték csatlakozásai	Folyadék	Külső átmérő mm	6,35		6,4
	Gáz	Külső átmérő mm	9,50		12,7
	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max. m	20,0		30
	Hűtőközeg-utántöltés	kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)		
	Szintkülönbség	B.E. - K.E. Max. m	20,0		
Tápfeszültség	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-240		
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)	A	-		

(1) A Wi-Fi-vezérlő opcionális, és a BRP069B** tartozékot igényli, lásd alább a tartozékok táblázatában

Tartozékok FVXM-F egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC452A1	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
BRP069B42	Wi-Fi-vezérlő interfész
KAF970A46	Titánium-apatit szagtalanító szűrő (keret nélkül) 1 szett (3 évente ajánlott a cseréje)