



Premium oldalfali készülék MSZ-EF

A Premium oldalfali készülékek a maximális esztétikai igényeket a legmodernebb klimatechnológiával kombinálják. Az alig hallható működés és az alacsony energiafogyasztás teszi tökéletessé a készüléket.

Premium Design

- A szigorú, szimmetrikus megjelenés használat közben is megmarad
- Három színben kapható: fekete, ezüst és fehér

Flexibel

- A LEV készlettel a City Multi rendszerhez csatlakoztatható

Nano-Platinum szűrő

- A Nano-Platinum technológia rendkívül tiszta levegőt állít elő, hatékonyan kiszűri a helyiség levegőjében található szagokat, baktériumokat és allergéneket. A hatás a szűrő kimosása után is teljes mértékben megmarad.

i-save

- Az előnyben részesített üzemállapot mentése

- **SCOP 4.7-ig / SEER 8.5-ig**
- **Energhatékonyági osztály A++ / A+++ besorolásig**
- **Hangnyomásszint 21 dB(A) értéktől**
- **Heti időzítőfunkcióval rendelkező infravörös távvezérlő a szállítási terjedelem része**



zárt



nyitva

Tartozék

Típus	Leírás	Mennyiség
MAC-2370FT	Ezüst-ionos légtisztító szűrő (25–50-es mérethez)	10



MUZ-EF25-50VE



MSZ-EF18-50VEW



MSZ-EF18-50VES



MSZ-EF18-50VEB

Premium Design fali berendezések Split-inverter / Hűtésre / Fűtésre



MSZ-EF inverteres fali berendezések, hűtés / fűtés

Beltéri készülékek leírása		MSZ-EF18VE W / B / S	MSZ-EF22VE W / B / S	MSZ-EF25VE W / B / S	MSZ-EF35VE W / B / S	MSZ-EF42VE W / B / S	MSZ-EF50VE W / B / S
Kültéri egységek jelölése		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	1,8	2,2	2,5 (1,2-3,4)	3,5 (1,4-4,0)	4,2 (0,9-4,6)	5,0 (1,4-5,4)
	Teljesítményfelvétel (kW)	-	-	0,545	0,910	1,280	1,560
	SEER	-	-	8,5	8,5	7,7	7,2
	Energiahatékonysági osztály	-	-	A+++	A+++	A++	A++
	Alkalmazási tartomány (°C)	-	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	3,3	3,3	3,2 (1,1-4,2)	4,0 (1,8-5,5)	5,4 (1,4-6,3)	5,8 (1,6-7,5)
	Teljesítményfelvétel (kW)	-	-	0,700	0,955	1,460	1,565
	SCOP	-	-	4,7	4,6	4,6	4,5
	Energiahatékonysági osztály	-	-	A++	A++	A++	A+
	Alkalmazási tartomány (°C)	-	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Beltéri készülékek leírása		MSZ-EF18VE W / B / S	MSZ-EF22VE W / B / S	MSZ-EF25VE W / B / S	MSZ-EF35VE W / B / S	MSZ-EF42VE W / B / S	MSZ-EF50VE W / B / S
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³/h)	a / m	240 / 498	240 / 498	240 / 498	240 / 498	240 / 534	240 / 558
Hangnyomásszint (dB(A))	a / m	21 / 36	21 / 36	21 / 36	21 / 36	28 / 39	30 / 40
Méretek (mm)	szé / mé / ma	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299
Tömeg (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Kültéri egységek jelölése		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Levegő-térfogatáram (m³/h)		-	-	1806	1806	1806	2868
Zajnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	-	-	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Méretek	szé / mé / ma	-	-	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	840 / 330 / 880
Tömeg (kg)		-	-	30	35	35	54
Hűtéstechikai adatok							
Teljes csövezési hossz (m)		-	-	20	20	20	30
Maximális magasságkülönbség (m)		-	-	12	12	12	15
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		-	-	R410A/0,80/1,19	R410A/1,15/1,54	R410A/1,15/1,54	R410A/1,45/1,91
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		-	-	2088/1,68/2,5	2088/2,41/3,23	2088/2,41/3,23	2088/3,03/4
Hűtőközeg előzetes feltöltése (m)		-	-	7	7	7	7
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m)		-	-	30	30	30	20
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folydékoldal	-	-	6	6	6	6
	gázoldal	-	-	10	10	10	12
Elektromos adatok							
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		-	-	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Üzemi áramfelvétel (A)		-	-	2,9	4,2	5,7	6,9
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - kültéri egység tápvezetéke (mm²)		-	-	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		-	-	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)		-	-	10	10	10	16

A beltéri készülék zajnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 0,8 méterrel a készülék alatt, hűtő üzemmódban mérve.